



**OUVERTURE FERMETURE
HABITAT**

VÉRANDA



Modèles Véranda

- Toiture pré-assemblée en atelier, photo et vidéo pour confirmation de la faisabilité et de la qualité des finitions
- Véritable toiture plate avec double toiture, panneau sandwich acier CE 100mm, laine de verre 50mm et panneau sandwich 30 mm avec renfort pente de 1 à 4 %
- Volet roulant lame de 50 mm, motorisation radio et télécommande multicanaux
- Eclairage Led périphérique intérieur et extérieur - gestion de luminosité, on/off et variation par radio
- Menuiserie RPTH CONSENSUS II, avec vitrage 4.20.4 warm edge, fe gaz argon, tri-rail, meneau minimaliste de 20mm avec renfort, fermeture jusqu'à 3 points avec option C
- Faitière/Sablière périphérique
- Chéneau et réhausse périphérique avec système d'équerre d'alignement
- Caisson de volet roulant périphérique
- Préparation des évacuation d'eau dans le chéneau, 2 sorties par angle en façade
- Visserie inox classe A2
- Conforme rt 2012
- Les profilés constituant la gamme véranda LUMINEAL titanium sont obtenus par filage à la presse, avec un alliage n°6060 AGTS selon normes NF A50710, NF EN 573,3, NF EN 7585,1, NF EN 755,2, NF EN 12020,1 et NF EN 12020,2
- Les profilés en alliage n°. 6060 qualité bâtiment dont les tolérances concernant le taux d'impureté est plus strict que la norme
- Véranda avec structure et charpente aluminium
- Les profilés sont labélisés qualicoat, qualmarine, qualanod, qualidécour et ont une garantie de 10 ans
- La garantie de la veranda selon nos cgv est garantie 10 ans



Modèles

Jardin d'Hiver Classique



- Poteau et faîtière 120 x 64 mm
- Gouttière 93 x 141 mm
- Chevron 80 x 40 mm
- Platine de fixation au sol



- Polycarbonate opale 16 mm traité anti UV avec obturateur poly, adhésif microperforé



- Fermeture aluminium sans rupture de pont thermique
- Vitrage 4.8.4

Modèles

Jardin d'Hiver Contemporain



- Poteau 100 x 100 mm et Poutre gouttière 288 x 100 mm
- Chevron 80 x 40 mm
- Inclinaison cachée mono pente
- Platine de fixation au sol



- Panneau de polycarbonate opale 16 mm traité anti UV avec obturateur poly, adhésif microperforé



- Fermeture aluminium sans rupture de pont thermique
- Vitrage 4.8.4



OUVRERIE FERMETURE HABITAT