



OUVERTURE FERMETURE
HABITAT

VOLET

Roulant, Battant, Moustiquaire et Garde Corps



Volet Roulant



VOLET ROULANT RÉNOVATION

- Lame aluminium 43mm et 50mm isolante avec mousse polyuréthane
- Lame finale avec joint epdm
- Coulisse extrudée avec joint brosse intégrée
- Tulipe de guidage en pvc
- Joue latérale moulée en zamac avec patte de fixation renforcée
- Axe en acier galvanisé
- Verrou double maillon
- Laquage label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Motorisation NFI ou Somfy et récepteur radio avec sa télécommande individuelle
- Caisson aluminium en pan coupé 45°
- Résistance thermique additionnelle au tablier: 0,18 ΔR w/m²k
- Aluminium 100% recyclable

VOLET ROULANT MONOBLOC, Caisson PVC isolé

- Lame aluminium 43 mm et 50 mm isolante avec mousse polyuréthane
- Lame finale avec joint epdm
- Coulisse extrudée avec joint brosse intégrée
- Tulipe de guidage en pvc
- Joue latérale pvc sans trou apparent
- Axe en acier galvanisé
- Verrou double maillon avec axe laiton 120 kg de pression
- Laquage label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Motorisation NFI ou Somfy et récepteur radio avec sa télécommande individuelle
- Caisson PVC double paroi avec trappe de visite coloris uniquement blanc à fixer sur la menuiserie
- Isolant compris
- Résistance thermique additionnelle au tablier: 0,18 ΔR w/m²k
- Aluminium 100% recyclable



VOLET ROULANT titan, Coffre tunnel

- Lame aluminium 43mm et 50mm isolante avec mousse polyuréthane
- Lame finale avec joint epdm
- Coulisse extrudée avec joint brosse intégrée
- Tulipe de guidage en pvc
- Joue latérale moulée en zamac avec patte de fixation renforcée
- Axe en acier galvanisé
- Verrou double maillon
- Laquage label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Motorisation NFI ou Somfy et récepteur radio avec sa télécommande individuelle
- Résistance thermique additionnelle au tablier: 0,18 ΔR w/m²k
- Aluminium 100% recyclable



VOLET ROULANT 1/2 LINTEAU

- Lame aluminium 43mm et 50mm isolante avec mousse polyuréthane
- Lame finale avec joint epdm
- Coulisse extrudée avec joint brosse intégrée
- Tulipe de guidage en pvc
- Joue latérale moulée en zamac avec patte de fixation renforcée
- Axe en acier galvanisé
- Verrou double maillon
- Laquage label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Motorisation NFI ou Somfy et récepteur radio avec sa télécommande individuelle
- Résistance thermique additionnelle au tablier: 0,18 ΔR w/m2k
- Aluminium 100% recyclable



VOLET ROULANT solaire

- Lame aluminium 43mm et 50mm isolante avec mousse polyuréthane
- Lame finale avec joint epdm
- Coulisse extrudée avec joint brosse intégrée
- Tulipe de guidage en pvc
- Joue latérale moulée en zamac avec patte de fixation renforcée
- Axe en acier galvanisé
- Verrou double maillon
- Laquage label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod

- Motorisation Elero avec sa télécommande individuelle
- Caisson aluminium en pan coupé 45°
- Résistance thermique additionnelle au tablier: 0,18 ΔR w/m2k
- Aluminium 100% recyclable

Volet

Penture contre Penture



Battant

- Volet battant aluminium
- Panneaux isolés de 40 mm par mousse polyuréthane
- Parement aluminium de 1,5 mm
- Finition nervurée fraisé
- U de finition
- Battue avec joint epdm
- Lacets en composite
- Pentures aluminium noirs
- Contres pentures aluinium
- Espagnolette en aluminium (noir laqué)
- Dardennes en aluminium
- Coef. thermique - ΔR : 0,55(m2k/w)
- Aluminium 100% recyclable

Coulissant

- Volet coulissant aluminium
- Panneaux isolés de 40 mm par mousse polyuréthane
- Parement aluminium de 1,5 mm
- Finition nervurée fraisé
- U de finition
- Un point de fermeture par vantail
- Deux battues avec joint epdm
- Rail et cache rail aluminium
- Un verrou de fermeture par vantail
- Coef. thermique - ΔR : 0,55(m2k/w)
- Aluminium 100% recyclable



Cote d'Azur



Lames intérieures: 200 mm
Lames extérieures: 200 mm

Languedoc



Lames intérieures: 100 mm
Lames extérieures: 100 mm

Alpilles



Lames intérieures: 100 mm
Lames extérieures: 200mm, 100mm

Rhône Alpes



Lames intérieures: 200 mm
Lames extérieures: 100 mm

Volet Pré-Cadre Plein



- Volet battant aluminium avec précadre (3 ou 4 cotés)
- Panneaux isolés de 30 mm par mousse polyuréthane
- Parement aluminium de 1,5 mm
- Finition lisse
- Deux points de fermeture
- Poignée ergonomique
- Double joint, une sur le dormant et autre sur de ouvrant
- Coef. thermique - AR: 0,22 (m².k/w)
- Coef. thermique - R: 0,22 (m².k/w)
- Résistance thermique - R: 0,90 (m².k/w)
- Résistance thermique - R: 0,90 (m².k/w)
- Paumelles d'armage
- Paumelles à clamos

Moustiquaire



- La moustiquaire à enrouleur horizontal est composée de profils en aluminium thermo laqué. Il est fabriqué avec une maille sombre pour que la saleté ne soit pas remarquée. Le système de tirage se fait par un ressort, très pratique et fonctionnel. - La solution idéale pour ventiler la maison pendant les jours les plus chauds sans craindre les insectes, car nos moustiquaires constituent une barrière infailible contre eux. - Nos moustiquaires sont fabriquées sur mesure et peuvent être adaptées aux portes ou aux fenêtres, avec une ouverture vers le haut, afin que leur utilisation soit facile et confortable. - Installation facile, généralement installée à l'extérieur de la fenêtre, entre le volet et le cadre.

Facile à installer - Les éléments nécessaires (vis, supports et mécanismes) pour une application rapide.

Garde Corps



- Profil galbé thermolaqué label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Système assemblé vissé panneaux en verre clair ou barreaudé
- Sabot de fixation moulé
- Hauteur 1100 mm
- Pose sur dalle ou en option pose nez dalle

Classique*

- Espacement maximal de 110 mm entre les profils verticaux



Bambou*

- Espacement maximal de 110 mm entre les profils verticaux



Néo Vision

- Panneau decor 1,5 mm



Néo*

- Verre feuilleté 4.42
- Largeur maximale du verre de 1500 mm, 10 mm entre les verres



Contemporain

- Verre feuilleté 4.42
- Largeur maximale du verre de 1500 mm, 10 mm entre les verres



Panoramis

- Verre feuilleté 10.10²
- Largeur maximale du verre de 1500mm, 10 mm entre les verres



*Aussi disponible pour [Barrière de Piscine](#)